

ASTROFDLV3200F



EPISTAR



Datos Técnicos. Technical Data

Campana Industrial ASTRO V3 SMD 200W AC100-277V 4000K 27000lm 120°
High Bay ASTRO V3 SMD 200W AC100-277V 4000K 27000lm 120°

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior
Clase de Aislamiento IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK10

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	200 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	500 W
Ahorro Energético. Energy Savings	60%
Voltaje. Voltage	AC100-277 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Amperios. Amps	3,0-5,7
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.95
Regulable. Dimmable	No

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	ROBLAN
Protección Sobretensiones. Surge Protection	Line-Earth: 6KV

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	27000 Lm
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Uniformidad de Color. (SDCM) Standard Deviation of Color Matching	<7
Color Luz. Light Color	Blanco Frío

Información Lumínica. Light Technical Information

Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°
Unified Glare Index (UGR)	<20 *

* UGR <20 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.
UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 3030
Marca chip LED. LED chip Brand	Epistar

Información Material. Material Information

Base. Base	Aluminio Fundición a presión
Difusor. Diffuser	PC Transparente
Color. Color	Negro

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A++
Consumo de Energía. Energy Consumption	200kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	50000h
# de Encendidos. Switching Cycles	50000

Otras Especificaciones Other Specifications

Incl. en Caja. Incl. In box	Luminaria, Manual, Conector IP65, Aro de suspensión. Suspensión ring
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------

Accesorios. Accessories

Emergencia. Emergency	ROBPLUS50, ROB2460, ROB60123, ROB70123
--------------------------	----------------------------------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	3 años. years*
Usos h/año recomend. Recommended use h/year	4015
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU	



*Consulte nuestras condiciones de Garantía.
Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	ASTROFDLV3200F
Modelo. Model	ASTRO V3
Gama. Range	LED TOP
Serie. Series	Campanas LED LED High Bay
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298028238
Clase ETIM. ETIM Class	EC001716
Unidades/Embalaje. Units/Carton	1

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	31x46.5x46.5
Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>	9.68
Peso Neto. <i>Net Weight</i>	1.2

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Temperatura de Carcasa Max. <i>Max. Case Temperature (TC)</i>	62.2
Rango de Temperatura (Uso) <i>Operational Temperature Range</i>	-20~50
Rango de Temperatura (conservación) <i>Preservation Temperature Range</i>	-40~60
Rango de Humedad (Uso) <i>Operational Humidity Range</i>	95% Rh or below(@-20°C~50°C)

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*


Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

Lugar de Instalación. *Installation place* Techo,Pared

Altura de montaje. *Range mounting height (Min - Max)* 20

Distancia min a objeto calentamiento.
Minimum distance to object heating 0.5

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Última actualización: 2020-03-13 14:43:24 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2020-03-13 14:43:24 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.



Peso producto. <i>Product Weight</i>	5.5
Instalación. <i>Installation</i>	Suspensión,Superficie