

**JXTRIP120F**

**Datos Técnicos. Technical Data**
**Pantalla TRIPROOF de LED 120cm 40W 4000lm 220-240V IP65 PC 4000K - c/conx rápida**  
**TRIPROOF Luminaire LED 120cm 40W 4000lm 200-240V IP65 PC 4000K - W/ Fast conn.**
**Características Generales. General Characteristics**

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65 Uso Exterior. <i>Outdoor use</i>
Clase de Aislamiento <i>IEC Protection Class</i>	II
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	08

**Información Eléctrica. Electrical Information**

Vatios. <i>Wattage</i>	40 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Factor Potencia. <i>Power Factor</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

**Información Lumínica. Light Technical Information**

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux</i> (lm)	4000 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	100
Temperatura Luz. <i>Color Temperature</i> (K)	4000 K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Luz Fría. <i>Cool White</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index</i> (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

**LED Chip**

Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Bridgelux
---------------------------------------	-----------

**Información Material. Material Information**

Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>
---------------------	----------------------

**Vida Útil. Lifespan**

Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>	50000h
Uso diario recomendado. <i>Recommended daily use</i> (h)	14h

**Datos Medioambientales. Environmental Data**

Consumo de Energía. <i>Energy Consumption</i>	40kWh/1000h
Niveles de Mercurio. <i>Mercury Levels</i>	0

**Otras Especificaciones Other Specifications**

Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	luminaria;manual;driver integrado
------------------------------------	--------------------------------------

**Garantías & Calidad. Quality & Warranties**

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	5 años. <i>years*</i>
LVD EMC	



\*Consulte nuestras condiciones de Garantía. *Check our Warranty conditions*

**Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation**

**Instalación. Installation**

Montaje de Superficie.  
*Surface Mounted*

**Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics**

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	JXTRIP120F
Modelo. <i>Model</i>	JX TRIP
Gama. <i>Range</i>	TOP
Serie. <i>Series</i>	Luminarias LED Luminaire
Tecnología. <i>Technology</i>	Tecnología LED. <i>LED Technology</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298027392
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	10
MEAS Carton	1290x355x155
Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>	11,70
Peso Neto. <i>Net Weight</i>	9,6

**Avisos & Precauciones. Safety & Warnings**

Temperatura Ambiente Max.( TA) <i>Max. Ambient Temperature</i>	25°
Rango de Temperatura (Uso) <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C~40°C
Rango de Humedad (Uso) <i>Operational Humidity Range</i>	0%-90%

En caso de rotura. *In case of breakage:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)  
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.  
*Subject to change without notice. Use the most recent data.*

**Especificaciones Ópticas. Optical Specifications**

