

**JXTRIP60F**

**Datos Técnicos. Technical Data**
**Pantalla TRIPROOF de LED 60cm 20W 2000lm 220-240V IP65 PC 4000K - c/conx rápida**  
**TRIPROOF Luminaire LED 60cm 20W 2000lm 200-240V IP65 PC 4000K - W/ Fast conn.**
**Características Generales. General Characteristics**

|   |  |
|---|--|
| Protección. <i>Protection</i> (IP)                    | IP65<br>Uso Exterior. <i>Outdoor use</i> |
| Clase de Aislamiento<br><i>IEC Protection Class</i>   | II                                       |
| Grado de Protección IK.<br><i>IK Protection Level</i> | 08                                       |

**Información Eléctrica. Electrical Information**

|   |           |
|---|-----------|
| Vatios. <i>Wattage</i>                    | 20 W      |
| Voltaje. <i>Voltage</i>                   | 220-240 V |
| Frecuencia. <i>Frequency</i>              | 50/60     |
| Factor Potencia. <i>Power Factor</i> (PF) | ≥0.9      |
| Regulable. <i>Dimmable</i>                | no        |

**Información Lumínica. Light Technical Information**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux</i> (lm)                                  | 2000 Lm                     |
| Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)  | 100                         |
| Temperatura Luz. <i>Color Temperature</i> (K)                              | 4000 K                      |
| Color Luz. <i>Light Color</i>  | Luz Fría. <i>Cool White</i> |
| Índice Reproducción Cromática (IRC).<br><i>Color Rendering Index</i> (CRI) | ≥80                         |
| Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>   | 120°                        |

**LED Chip**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i> | Bridgelux |
|---------------------------------------|-----------|

**Información Material. Material Information**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Color. <i>Color</i> | Blanco. <i>White</i> |
|---------------------|----------------------|

**Vida Útil. Lifespan**

|   |        |
|---|--------|
| Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>                           | 50000h |
| Uso diario recomendado.<br><i>Recommended daily use</i> (h) | 14h    |

**Datos Medioambientales. Environmental Data**

|  |             |
|--|-------------|
| Consumo de Energía.<br><i>Energy Consumption</i> | 20kWh/1000h |
| Niveles de Mercurio. <i>Mercury Levels</i>       | 0           |

**Otras Especificaciones Other Specifications**

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i> | luminaria;manual;driver integrado |
|------------------------------------|-----------------------------------|

**Garantías & Calidad. Quality & Warranties**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i> | 5 años. <i>years*</i> |
| LVD EMC                                 |                       |



\*Consulte nuestras condiciones de Garantía. *Check our Warranty conditions*

**Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation**

**Instalación. Installation**

Montaje de Superficie.  
*Surface Mounted*

**Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics**

|  |  |
|--|--|
| Referencia Producto. <i>Item Code</i>  | JXTRIP60F                                |
| Modelo. <i>Model</i>                   | JX TRIP                                  |
| Gama. <i>Range</i>                     | TOP                                      |
| Serie. <i>Series</i>                   | Luminarias<br>LED Luminaire              |
| Tecnología. <i>Technology</i>          | Tecnología LED.<br><i>LED Technology</i> |
| Código de Barras. <i>Barcode</i>       | 8435298027378                            |
| Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i> | 10                                       |
| MEAS Carton                            | 690x355x155                              |
| Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>        | 6,80                                     |
| Peso Neto. <i>Net Weight</i>           | 5,5                                      |

**Avisos & Precauciones. Safety & Warnings**

|  |            |
|--|------------|
| Temperatura Ambiente Max.( TA)<br><i>Max. Ambient Temperature</i>  | 25°        |
| Rango de Temperatura (Uso)<br><i>Operational Temperature Range</i> | -20°C~40°C |
| Rango de Humedad (Uso)<br><i>Operational Humidity Range</i>        | 0%-90%     |

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**  
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.  
*Subject to change without notice. Use the most recent data.*

**Especificaciones Ópticas. Optical Specifications**

