

LEDT818330B

Datos Técnicos. Technical Data
Tubo LED Cristal + protección anti estallido PCB 1200mm 18W 6500K 1980lm 330° PF0.9
LED Glass Tube+ Protective Film PCB 1200mm 18W 6500K 1980lm 330° PF0.9
Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	G13
Protección. Protection (IP)	IP20
	Uso Interior. Indoor Use

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	18 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	36 W
Ahorro Energético. Energy Savings	50%
Voltaje. Voltage	200-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Amperios. Amps	106mA
Factor Potencia. Power Factor (PF)	0,9
Regulable. Dimmable	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	1980 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	110
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6500 K
Uniformidad de Color. (SDCM)	<6
Standard Deviation of Color Matching	
Color Luz. Light Color	Luz Día. Daylight
Índice Reproducción Cromática (IRC).	≥80
Color Rendering Index (CRI)	
Ángulo Apertura. Beam Angle	330°
Unified Glare Index (UGR)	<19 *

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.
 UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD2835
Marca chip LED. LED chip Brand	Hongli
LEDs/unidad. LEDs/unit	93

Información Material. Material Information

Base. Base	Plastic
------------	---------

Información Material. Material Information

Difusor. Diffuser	Cristal. Glass
Protección Anti Estallido. Shatterproof Protective Film	

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	40000h
# de Encendidos. Switching Cycles	>100,000

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A+
Consumo de Energía. Energy Consumption	18kWh/1000h
Niveles de Mercurio. Mercury Levels	0

Otras Especificaciones Other Specifications

Incl. en Caja. Incl. In box	tubo
-----------------------------	------

Accesorios. Accessories

Usar con. Use with	STARTLED
--------------------	----------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	2 años. years*
*Consulte nuestras condiciones de Garantía. Check our Warranty conditions	

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation


Peso producto. Product Weight	0,21
-------------------------------	------

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	LEDT818330B
Modelo. Model	LED T8 Film

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Gama. <i>Range</i>	TOP
Serie. <i>Series</i>	Tubos LED Tubes
Tecnología. <i>Technology</i>	Tecnología LED. <i>LED Technology</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298010677
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	25
MEAS Carton	1270x187x195mm
Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>	8.5
Peso Neto. <i>Net Weight</i>	6.5

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso) <i>Operational Temperature Range</i>	-20~50° C
Rango de Temperatura (conservación) <i>Preservation Temperature Range</i>	-40~85° C

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Subject to change without notice. Use the most recent data.