

MHLX200FA



Datos Técnicos. Technical Data

Proyectores LED X SMD 200W 4000K 28.000lm 100-277V IP65 120°x65° (55° polarizado) MW Asimétrico
LED Floodlight X SMD 200W 4000K 28.000lm 100-277V IP65 120°x65° (55° polarized) MW Asymmetric

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior
Clase de Aislamiento IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK08

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	200 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	500 W
Ahorro Energético. Energy Savings	60%
Voltaje. Voltage	AC100-277 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Amperios. Amps	2,14
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0,9

Fuente de Alimentación. Power Source

Protección Sobretensiones. Surge Protection	Line-Earth: 6KV
---	-----------------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	28000 Lm
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Color Luz. Light Color	Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 2835
LEDs/Metro. LEDs/Metre	493,6

Información Material. Material Information

Color. Color	Negro
--------------	-------

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A++
Consumo de Energía. Energy Consumption	200kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	60000h
# de Encendidos. Switching Cycles	50000

Otras Especificaciones Other Specifications

Incl. en Caja. Incl. In box	Conector IP65,Manual,Proyector
-----------------------------	--------------------------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	5 años. years*
----------------------------------	----------------

Usos h/año recomend. Recommended use h/year	4015
---	------

*Consulte nuestras condiciones de Garantía. Check our Warranty conditions


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	MHLX200FA
Modelo. Model	MHL X ASYM
Gama. Range	LED PRO
Serie. Series	Proyectores LED LED Floodlights
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298032655
Clase ETIM. ETIM Class	EC001744
Unidades/Embalaje. Units/Carton	1
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Brown Carton Box

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso) Operational Temperature Range	-20~50
Rango de Temperatura (conservación) Preservation Temperature Range	-40~60
Rango de Humedad (Uso) Operational Humidity Range	95% Rh or below(@-20°C~50°C)

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



Peso producto. Product Weight	6.12
Instalación. Installation	Superficie

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

Lugar de Instalación. Installation place Pared,Techo,Suelo

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Última actualización: 2020-05-20 11:29:13 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2020-05-20 11:29:13 UTC+0000
 Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

